


Dokument elektroniczny

ko/bf



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-09-26

Dane nadawcy

Joanna Szmytka
NetWorkS! Sp. z o.o.

P. M.M.
28.09.2022

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU (27-600
SANDOMIERZ, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

INFORMACJA

24143 - art. 152 POŚ

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5645 ZAWICHOST (24143N! KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST) zlokalizowanej w miejscowości ZAWICHOST DZ.1652.

Załączniki:

1. [24143 informacja-sig.pdf](#)
2. [24143_6202_2022_OS-sig-sig.pdf](#)
3. [OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)
4. [OPL pełnomocnictwo Joanna Szmytka-sig.pdf](#)
5. [opłata skarbową.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2022-09-26T16:25:29.030+02:00

Podpis elektroniczny

Katowice, dn. 2022-09-26

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik. Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel 506401236

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art 152 ust 1 i ust 7 w związku z ust 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021r. poz 1973 z późn. zm.)

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **5645 ZAWICHOST (24143N! KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST)** zlokalizowanej w miejscowości ZAWICHOST DZ.1652. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art 152 ust 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021r. poz 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **2674 (24143N!) ZAWICHOST (KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST)**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj

Lp.	Równowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	9804
2	3185
3	9804
4	3185
5	7831
6.	2472

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°50'51.95" 50°47'39.2"	800/1800/2100	36	9804	90	6/6/6
2.	21°50'51.96" 50°47'39.22"	900	36	3185	90	4
3.	21°50'51.84" 50°47'39.17"	800/1800/2100	36	9804	215	6/6/6
4.	21°50'51.87" 50°47'39 16"	900	36	3185	215	6
5.	21°50'51 83" 50°47'39.24"	900/1800/2100	36	7831	340	6/6/6
6.	21°50'51 87" 50°47'39.24"	800	36	2472	340	6

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.



Signed by /
Podpisano przez

Joanna Szmytka

Date / Data.
2022-09-26
10:28

W załączniku przesyłam.

- 1 Pełnomocnictwo
- 2 Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
- 3 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują

- 1 a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6202/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2674 (24143N!) ZAWICHOST (KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST)
Adres: ZAWICHOST DZ.1652, Powiat sandomierski, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ZAWICHOST DZ.1652.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2674 (24143N1) ZAWICHOST (KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł

Bąbik Przemysław

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji tereny zielone, tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.l]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/1800/2100	ATR4518R11 Huawei	1	90	6/6/6	36	9804
2	900	ATR4518R11v06 Huawei	1	90	4	36	3185
3	800/1800/2100	ATR4518R11 Huawei	1	215	6/6/6	36	9804
4	900	ATR4518R11v06 Huawei	1	215	6	36	3185
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	340	6/6/6	36	7831
6	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	340	6	36	2472

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh mm-hh mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-09-14	16:45-17:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		20.8	20.1	57.9	62.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-01	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1956	SW-01	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230196

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/154/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03)

Termohigrometr.

Oznaczenie	TH-06	Producent.	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 90°	0 3-2.0	<1.0*	1.6	0 06	50°47'39 1" 21°50'52.4"
2	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 90°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0.06	50°47'39.1" 21°50'53 9"
3	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 90°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0.06	50°47'39.1" 21°50'55 3"
4	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 215°	0 3-2.0	<1.0*	1.6	0 06	50°47'39.1" 21°50'51.7"
5	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 215°	0 3-2 0	<1.0*	1.6	0.06	50°47'38 0" 21°50'50 6"
6	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 215°	0 3-2 0	<1.0*	1.6	0.06	50°47'37 3" 21°50'49 9"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 340°	0 3-2 0	<1.0*	1.6	0.06	50°47'39 5" 21°50'51 7"
8	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 340°	0 3-2 0	<1.0*	1.6	0 06	50°47'40 2" 21°50'51.4"
9	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 340°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'41.3" 21°50'50 6"
10	PPP na az. 58° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'40.2" 21°50'54.2"
11	PPP na az. 107° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 90°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'38 8" 21°50'55 0"
12	PPP na az. 182° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 215°	0 3-2 0	<1.0*	1.6	0 06	50°47'37 0" 21°50'51 7"
13	PPP na az. 284° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 215°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'39 5" 21°50'49 6"
14	PPP na az. 317° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 340°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'40 2" 21°50'50 6"
15	PPP na az. 21° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 340°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'41 3" 21°50'53 2"
-	GKP w odległości 256m od anteny sektorowej az. 90°	0 3-2 0	<1.0*	1.6	0 06	50°47'39.1" 21°51'5 0"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az. 215°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0 06	50°47'34 1" 21°50'46 3"
-	GKP w odległości 197m od anteny sektorowej az. 340°	0 3-2 0	<1.0*	1 6	0.06	50°47'45.2" 21°50'48.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az 90°	0 3-2 0	<0.003*	0.004	0 06	50°47'39.1" 21°50'52.4"
2	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az 90°	0.3-2 0	<0.003*	0.004	0 06	50°47'39.1" 21°50'53.9"
3	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az 90°	0.3-2 0	<0.003*	0.004	0 06	50°47'39 1" 21°50'55 3"
4	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az 215°	0 3-2.0	<0.003*	0.004	0 06	50°47'39 1" 21°50'51 7"
5	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az 215°	0 3-2.0	<0.003*	0 004	0 06	50°47'38 0" 21°50'50.6"
6	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°47'37.3" 21°50'49.9"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°47'39.5" 21°50'51.7"
8	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0 06	50°47'40 2" 21°50'51.4"
9	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az 340°	0 3-2 0	<0.003*	0 004	0.06	50°47'41 3" 21°50'50.6"
10	PPP na az. 58° w odległości 51m od anteny sektorowej az 90°	0 3-2.0	<0.003*	0.004	0 06	50°47'40.2" 21°50'54 2"
11	PPP na az. 107° w odległości 59m od anteny sektorowej az 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°47'38 8" 21°50'55.0"
12	PPP na az. 182° w odległości 65m od anteny sektorowej az 215°	0 3-2 0	<0.003*	0 004	0 06	50°47'37.0" 21°50'51.7"
13	PPP na az. 284° w odległości 50m od anteny sektorowej az 215°	0 3-2 0	<0.003*	0 004	0 06	50°47'39.5" 21°50'49.6"
14	PPP na az. 317° w odległości 35m od anteny sektorowej az 340°	0 3-2.0	<0.003*	0 004	0.06	50°47'40.2" 21°50'50 6"
15	PPP na az. 21° w odległości 63m od anteny sektorowej az 340°	0 3-2 0	<0.003*	0 004	0 06	50°47'41 3" 21°50'53 2"
-	GKP w odległości 256m od anteny sektorowej az 90°	0 3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°47'39 1" 21°51'5 0"
-	GKP w odległości 186m od anteny sektorowej az 215°	0 3-2 0	<0.003*	0 004	0 06	50°47'34 1" 21°50'46 3"
-	GKP w odległości 197m od anteny sektorowej az 340°	0.3-2 0	<0.003*	0 004	0 06	50°47'45 2" 21°50'48.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$. Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio 55% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2674 (24143N!) ZAWICHOST (KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data 2022-
09-20 09.05

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez

Agnieszka
Wachowicz


Date / Data 2022-
09-21 10 58


Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2674 (24143N) ZAWICHOST (KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S A KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST (24143N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda	 Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych



Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2674 (24143N!) ZAWICHOST (KTB_ZAWICHOST_ZAWICHOST) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---