


Dokument elektroniczny



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-12-12

Dane nadawcy

Karolina Skorupka
NetWorkS! Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU (27-600
SANDOMIERZ, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

INFORMACJA

24169- art. 152 POŚ KS

Informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 2321 (24169N!) SANDOMIERZ PILKINGTON (KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON) zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, ul. PORTOWA 14.

Załączniki:

1. [24169 Informacja-sig.pdf](#)
2. [24169_9379_2024_OS-sig.pdf](#)
3. [opłata.pdf](#)
4. [OPL elektroniczne poświadczenie odpis pełnomocnictwa Rep. A 8249_2024_zast.pdf](#)
5. [2023.11.21_Skorupka_OPL-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-12-12T14:27:54.008+01:00

Podpis elektroniczny

Katowice, dn. 2024-12-12

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Starosta Sandomierski
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **2321 (24169N!) SANDOMIERZ PILKINGTON (KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON)** zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, ul. PORTOWA 14. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	27775
2.	27775
3.	27775
4.	646
5.	646

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°45'10" 50°39'59"	800/900/1800/ 2100/2600	48.6	27775	10	0-14/0-14/ 0-10/0-10/ 0-10
2.	21°45'9.9" 50°39'58.8"	800/900/1800/ 2100/2600	48.6	27775	130	0-14/0-14/ 0-10/0-10/ 0-10
3.	21°45'9.8" 50°39'59"	800/900/1800/ 2100/2600	48.6	27775	260	0-14/0-14/ 0-10/0-10/ 0-10
4.	21°45'10" 50°39'58.9"	38000	43.2	646	116*	nd.
5.	21°45'10" 50°39'58.8"	38000	43.5	646	172*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina
Skorupka

Date / Data:
2024-12-12 13:51



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9379/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2321 (24169N!) SANDOMIERZ PILKINGTON
(KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON)
Adres: SANDOMIERZ, PORTOWA 14, Powiat sandomierski, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-12-10

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, PORTOWA 14.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2321 (24169N!) SANDOMIERZ PILKINGTON (KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się miasto oraz tereny zielone i przemysłowe. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	10	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	48.6	27775
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	130	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	48.6	27775
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	260	0-14**/0-14**/0-10**/0-10**/0-10**	48.6	27775

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL 38G iPasolink 7MHz NERA	38	646	VHLP1-38 Andrew	0.3	116	43.2
2.	OLL 38G iPasolink 7MHz NERA	38	646	VHLP1-38 Andrew	0.3	172	43.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-12-10	10:20-11:35	1.5	1.8	72.4	71.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWIMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'59.8" 21°45'10.1"
2	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°40'0.8" 21°45'10.4"
3	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°40'2.3" 21°45'10.8"
4	DPP - w uchyłonym oknie biura, piętro 1/1, Mostowa 2, Sandomierz	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°40'1.2" 21°45'11.2"
5	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'58.7" 21°45'8.3"
6	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 116°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'58.7" 21°45'11.2"
7	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	1.3	2	0.07	50°39'58.0" 21°45'11.5"
8	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'58.3" 21°45'10.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek EC Stocznia, na parterze, Portowa 27, Sandomierz	2.0	1.5	2.3	0.08	50°39'58.7" 21°45'10.4"
10	GKP w odległości poziomej 19m od anteny radioliniowej az. 172°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'58.3" 21°45'10.1"
11	GKP w odległości poziomej 63m od anteny radioliniowej az. 172°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'56.9" 21°45'10.4"
12	PKP na az. 260° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'58.7" 21°45'6.8"
-	GKP w odległości poziomej 700m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'44.3" 21°45'37.4"
-	GKP w odległości poziomej 1073m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°40'33.2" 21°45'19.8"
15	GKP w odległości poziomej 38m od anteny radioliniowej az. 116°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'58.3" 21°45'11.9"
16	PKP na az. 334° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'59.4" 21°45'9.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	19m od anteny sektorowej az. 10°					
17	PKP na az. 36° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°40'0.5" 21°45'11.5"
18	PKP na az. 225° w odległości poziomej 72m od anteny radioliniowej az. 172°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'57.2" 21°45'7.2"
19	PKP na az. 288° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'59.4" 21°45'7.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'59.8" 21°45'10.1"
2	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'0.8" 21°45'10.4"
3	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'2.3" 21°45'10.8"
4	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Mostowa 2, Sandomierz	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'1.2" 21°45'11.2"
5	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'58.7" 21°45'8.3"
6	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 116°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'58.7" 21°45'11.2"
7	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 130°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°39'58.0" 21°45'11.5"
8	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'58.3" 21°45'10.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek EC Stocznia, na parterze, Portowa 27, Sandomierz	2.0	0.004	0.006	0.08	50°39'58.7" 21°45'10.4"
10	GKP w odległości poziomej 19m od anteny radioliniowej az. 172°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'58.3" 21°45'10.1"
11	GKP w odległości poziomej 63m od anteny radioliniowej az. 172°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'56.9" 21°45'10.4"
12	PKP na az. 260° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'58.7" 21°45'6.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 700m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'44.3" 21°45'37.4"
-	GKP w odległości poziomej 1073m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'33.2" 21°45'19.8"
15	GKP w odległości poziomej 38m od anteny radioliniowej az. 116°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'58.3" 21°45'11.9"
16	PKP na az. 334° w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'59.4" 21°45'9.7"
17	PKP na az. 36° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'0.5" 21°45'11.5"
18	PKP na az. 225° w odległości poziomej 72m od anteny radioliniowej az. 172°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'57.2" 21°45'7.2"
19	PKP na az. 288° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'59.4" 21°45'7.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z Klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Teren zakładu nsg group pod adresem Portowa 24, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2321 (24169N!) SANDOMIERZ PILKINGTON

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

(KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2024.12.11 22:09:46
+01'00'

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz


Date / Data:
2024-12-12 10:22



Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2321 (24169N) SANDOMIERZ PILKINGTON (KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON (24169N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2321 (24169N!) SANDOMIERZ PILKINGTON (KTB_SANDOMIERZ_PILKINGTON)
Dokumentacja fotograficzna