

SLR.6221.5.2024

Dokument elektroniczny



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-22

Dane nadawcy

Michał Stolarczyk
NetWorkSI Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU (27-600
SANDOMIERZ, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

RD zmian
Stolarczyk
24.01.2024
[Signature]

INFORMACJA

24104 - art.152 POŚ MS

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej
5631 SANDOMIERZ SZKOLNA (24104N! KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA) zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ,
ul. SZKOLNA 1

Załączniki:

1. [24104 Informacja-sig.pdf](#)
2. [24104_9401_2023_OS-sig.pdf](#)
3. [OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)
4. [OPL_M_Stolarczyk-sig.pdf](#)
5. [opłata skarbową.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia
podpisu:

2024-01-22T20:18:54.671+01:00

Podpis elektroniczny

Katowice, dn. 2024-01-22

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Prusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starosta Sandomierski
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **5631 SANDOMIERZ SZKOLNA (24104N! KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)** zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, ul. SZKOLNA 1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	23292
2.	3844
3.	23292
4.	3844
5.	23292
6.	3844

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°44'35" 50°41'2.6"	1800/2100	27	23292	3	2/2
2.	21°44'35.1" 50°41'2.6"	800/900	27	3844	3	4/2
3.	21°44'35.3" 50°41'2.6"	1800/2100	27	23292	110	2/2
4.	21°44'35.3" 50°41'2.5"	800/900	27	3844	110	8/2
5.	21°44'34.9" 50°41'2.4"	1800/2100	27	23292	240	4/4
6.	21°44'34.9" 50°41'2.4"	800/900	27	3844	240	7/2

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska

Otrzymuję

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2024-01-22 20:17



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9401/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)
Adres: SANDOMIERZ, SZKOLNA 1, Powiat sandomierski, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-17

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, SZKOLNA 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Supernak Jacek
Blanik Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na elewacji wieży cisnień. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze w wieży cisnień. Wokół instalacji znajduje się szkoła, zabudowa wielorodzinna, park.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	3	2*/2*	27	23292
2	800/900	ASI4518R39v07 Huawei	1	3	4*/2*	27	3844
3	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	110	2*/2*	27	23292
4	800/900	ASI4518R39v07 Huawei	1	110	8*/2*	27	3844
5	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	240	4*/4*	27	23292
6	800/900	ASI4518R39v07 Huawei	1	240	7*/2*	27	3844

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-17	09:35-10:55	0.5	0.6	72.4	72.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF909 1	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWiMP/W/131/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-06	Stonex	S7-G GIS	S7G4063010013

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°41'2.4" 21°44'35.5"
2	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°41'2.0" 21°44'37.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	2.5	0.09	50°41'1.7" 21°44'38.4"
4	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.2	1.9	0.07	50°41'1.3" 21°44'39.8"
5	GKP w odległości 0m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.3	3.6	0.13	50°41'2.4" 21°44'34.8"
6	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.9	4.5	0.16	50°41'2.0" 21°44'33.7"
7	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.6	4	0.14	50°41'1.3" 21°44'32.3"
8	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.1	3.2	0.12	50°41'1.0" 21°44'30.8"
9	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	2.1	3.2	0.12	50°41'2.8" 21°44'35.2"
10	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	2.4	3.7	0.13	50°41'4.2" 21°44'35.2"
11	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°41'4.9" 21°44'35.2"
12	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°41'6.4" 21°44'35.5"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynku szkolnego, na parterze, ul. Mickiewicza 9	2.0	2.4	3.7	0.13	50°41'3.5" 21°44'35.2"
14	PKP na az. 48° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°41'2.8" 21°44'35.9"
15	PKP na az. 95° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	2.5	0.09	50°41'2.4" 21°44'37.7"
16	PKP na az. 78° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°41'2.8" 21°44'37.7"
17	PKP na az. 14° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	2.2	3.4	0.12	50°41'4.6" 21°44'35.9"
18	PKP na az. 29° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	2.3	3.6	0.13	50°41'4.6" 21°44'36.6"
19	PKP na az. 349° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°41'4.6" 21°44'34.4"
20	PKP na az. 336° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°41'4.6" 21°44'33.7"
21	PKP na az. 291° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	4.4	6.8	0.24	50°41'2.8" 21°44'34.4"
22	PKP na az. 255° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.3	3.6	0.13	50°41'2.0" 21°44'32.3"
23	PKP na az. 275° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.1	3.2	0.12	50°41'2.8" 21°44'31.9"
24	PKP na az. 150° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.1	3.2	0.12	50°41'2.0" 21°44'35.2"
25	PKP na az. 120° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°41'1.7" 21°44'37.7"
26	PKP na az. 139° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	2.5	0.09	50°41'1.3" 21°44'37.0"
27	PKP na az. 226° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.1	3.2	0.12	50°41'1.3" 21°44'33.4"
28	PKP na az. 217° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°41'1.3" 21°44'33.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.2	1.9	0.07	50°40'59.9" 21°44'47.0"
-	GKP w odległości 236m od anteny sektorowej az. 3°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°41'10.3" 21°44'35.5"
-	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°40'58.8" 21°44'24.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°41'2.4" 21°44'35.5"
2	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'2.0" 21°44'37.0"
3	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.007	0.09	50°41'1.7" 21°44'38.4"
4	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°41'1.3" 21°44'39.8"
5	GKP w odległości 0m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.13	50°41'2.4" 21°44'34.8"
6	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.008	0.012	0.16	50°41'2.0" 21°44'33.7"
7	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.007	0.011	0.15	50°41'1.3" 21°44'32.3"
8	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'1.0" 21°44'30.8"
9	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'2.8" 21°44'35.2"
10	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.006	0.01	0.13	50°41'4.2" 21°44'35.2"
11	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°41'4.9" 21°44'35.2"
12	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'6.4" 21°44'35.5"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynku szkolnego, na parterze, ul. Mickiewicza 9	2.0	0.006	0.01	0.13	50°41'3.5" 21°44'35.2"
14	PKP na az. 48° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'2.8" 21°44'35.9"
15	PKP na az. 95° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.007	0.09	50°41'2.4" 21°44'37.7"
16	PKP na az. 78° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'2.8" 21°44'37.7"
17	PKP na az. 14° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'4.6" 21°44'35.9"
18	PKP na az. 29° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.006	0.009	0.13	50°41'4.6" 21°44'36.6"
19	PKP na az. 349° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°41'4.6" 21°44'34.4"
20	PKP na az. 336° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'4.6" 21°44'33.7"
21	PKP na az. 291° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.012	0.018	0.25	50°41'2.8" 21°44'34.4"
22	PKP na az. 255° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.13	50°41'2.0" 21°44'32.3"
23	PKP na az. 275° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'2.8" 21°44'31.9"
24	PKP na az. 150° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'2.0" 21°44'35.2"
25	PKP na az. 120° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'1.7" 21°44'37.7"
26	PKP na az. 139° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.007	0.09	50°41'1.3" 21°44'37.0"
27	PKP na az. 226° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.006	0.009	0.12	50°41'1.3" 21°44'33.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PKP na az. 217° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°41'1.3" 21°44'33.4"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°40'59.9" 21°44'47.0"
-	GKP w odległości 236m od anteny sektorowej az. 3°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'10.3" 21°44'35.5"
-	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'58.8" 21°44'24.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.6% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.


Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-01-22
10:46


Sprawozdanie autoryzował:

**Tomasz
Zborowski**


Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zborowski
Data: 2024.01.22
12:27:23 +01'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2328 (24104NI) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA (24104N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej